



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y  
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE  
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



RM1-E9-02.11690

Página / Page 1/3

COMUNICACIÓN / COMMUNICATION:

Concerniente a <sup>(1)</sup>: LA CONCESIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
LA EXTENSIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
LA DENEGACIÓN DE HOMOLOGACIÓN  
LA RETIRADA DE HOMOLOGACIÓN  
EL CESE DEFINITIVO DE PRODUCCIÓN  
Concerning <sup>(1)</sup>: APPROVAL GRANTED  
APPROVAL EXTENDED  
APPROVAL REFUSED  
APPROVAL WITHDRAWN  
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

de un tipo de dispositivo en aplicación del Reglamento N° 7.  
of a type of device pursuant to Regulation No.7.

N° de homologación/ Approval No.: RM1-E9-02.11690

Extensión N° / Extension No.: ---

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device: SORI
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device: SL-12R
3. Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and adress: SORI CO., LTD  
1144, Bolli-ri, Okpo-Myeon, Dalseong-gun, Daegu, Korea
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative:
5. Dispositivo presentado a homologación el /Submitted for approval on: 12/09/2014
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting approval test: IDIADA
7. Fecha del acta de ensayos emitida por este servicio / Date of report issued by that service: 15/09/2014
8. Número del acta de ensayos emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service: KR14090022
9. Breve descripción / Concise description:
  - 9.1. - Por categoría de luz / By category of lamp: Luz de gálibo (RM1) / End-outline Marker lamp (RM1)
    - Para la instalación en el exterior ~~o en el interior~~ o ambos<sup>(1)</sup> / For mounting ~~either outside or inside~~ or both<sup>(1)</sup>
    - Color de la luz emitida: rojo / blanca <sup>(1)</sup> / Colour of the light emitted: red / white <sup>(1)</sup>
    - Número, categoría(s) y tipo de la(s) lámpara(s) / Number, category and kind of light source(s): 4 x LEDs

(1) Táchese lo que no proceda / Strike out what does not apply



- Voltaje y potencia / *Voltage and wattage*: 24V, 1.5W
- Código de identificación específico del módulo de fuente de luz / *Light source module specific identification code*: ----
- Solamente para instalación limitada en altura igual o inferior a 750 mm por encima del suelo (sí/no) <sup>(1)</sup> / *Only for limited mounting height of equal to or less than 750 mm above the ground (yes / no) <sup>(1)</sup>*
- Condiciones geométricas de instalación y variaciones relacionadas (en su caso) / *Geometrical conditions of installation and relating variations (if any)*: ----
- Aplicación de una guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa / *Application of an electronic light source control gear/variable intensity control*: ----
  - (a) formando parte de la luz: ~~si/no~~ <sup>(1)</sup> / *being part of the lamp: yes/no <sup>(1)</sup>*
  - (b) no formando parte de la luz: ~~si/no~~ <sup>(1)</sup> / *being not part of the lamp: yes/no <sup>(1)</sup>*
- Tensión(es) de entrada suministrada(s) por la guía de control electrónica de la fuente luminosa / *Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gear*: ----
- Fabricante de la guía de control electrónica/control de intensidad variable de la fuente luminosa y número de identificación (cuando la guía de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no está incluida en el cuerpo de la luz) / *Electronic light source control gear/variable intensity control manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not included into the lamp body)*: ----
- Intensidad luminosa variable: ~~si/no~~ <sup>(1)</sup> / *Variable luminous intensity: yes/no <sup>(1)</sup>*

9.2. Función(es) producida por una lámpara interdependiente que forma parte de un sistema de lámparas interdependientes / *Function(s) produced by an interdependent lamp forming part of an interdependent lamp system*:

Luz de posición delantera	si/no <sup>(1)</sup>	<i>Front position lamp</i>	<i>yes/no <sup>(1)</sup></i>
R1 Luz de posición trasera	si/no <sup>(1)</sup>	<i>R1 Rear position lamp</i>	<i>yes/no <sup>(1)</sup></i>
R2 Luz de posición trasera	si/no <sup>(1)</sup>	<i>R2 Rear position lamp</i>	<i>yes/no <sup>(1)</sup></i>
S1 Luz de pare	si/no <sup>(1)</sup>	<i>S1 Stop lamp</i>	<i>yes/no <sup>(1)</sup></i>
S2 Luz de pare	si/no <sup>(1)</sup>	<i>S2 Stop lamp</i>	<i>yes/no <sup>(1)</sup></i>
S3 Luz de pare	si/no <sup>(1)</sup>	<i>S3 Stop lamp</i>	<i>yes/no <sup>(1)</sup></i>
S4 Luz de pare	si/no <sup>(1)</sup>	<i>S4 Stop lamp</i>	<i>yes/no <sup>(1)</sup></i>
Luz de gálibo	si/no <sup>(1)</sup>	<i>End-outline marker lamp</i>	<i>yes/no <sup>(1)</sup></i>

- 10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark*: Ver documentación suministrada por el fabricante / *See documentation supplied by the manufacturer*
- 11. Motivos de la extensión (en su caso) / *Reason(s) of extension (if applicable)*: ----
- 12. Se concede/~~deniega~~/~~extiende~~/~~retira~~ la homologación <sup>(1)</sup> / *Approval granted /~~refused~~/~~extended~~/~~withdrawn~~ <sup>(1)</sup>*

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*



MINISTERIO  
DE INDUSTRIA, ENERGÍA  
Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y  
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE  
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL



RM1-E9-02.11690

Página / Page 3/3

13. Lugar / *Place*: Madrid
14. Fecha / *Date*: Ver firma electrónica / *See electronic signature*
15. Firma / *Signature*:  
  
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Resolución P.D. 25-10-2012
16. La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / *The list of documents deposited with the Administration Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.*
  - Informe del ensayo / *Test report*
  - Documentación suministrada por el fabricante / *Documentation supplied by the manufacturer*

---

(1) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

**INFORME N° / REPORT No. KR14090022**

RELATIVO A LA HOMOLOGACIÓN DE LAS LUCES DE POSICIÓN DELANTERAS Y TRASERAS, DE LAS LUCES DE PARE Y DE LAS LUCES DE GÁLIBO PARA LOS VEHÍCULOS A MOTOR (CON EXCEPCIÓN DE MOTOCICLETAS) Y SUS REMOLQUES SEGÚN EL REGLAMENTO 7.02 ECE /  
*CONCERNING THE APPROVAL OF FRONT AND REAR POSITION LAMPS, STOP-LAMPS AND END-OUTLINE MARKER LAMPS FOR MOTOR VEHICLES (EXCEPT MOTORCYCLES) AND THEIR TRAILERS ACCORDING TO REGULATION 7.02 ECE*

Solicitante / Applicant : SORI CO., LTD  
1144, Bolli-ri, Okpo-Myeon, Dalseong-gun,  
Daegu, Korea

Marca comercial / Trade mark : SORI

Tipo / Type : SL-12R

Lugar y fecha de emisión del informe /  
Place and date of test report issue : L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)  
15/09/2014

CONCLUSIONES / CONCLUSIONS: El dispositivo presentado **CUMPLE** las prescripciones relativas a la homologación de las luces de gálibo posterior en aplicación del Reglamento N° 7.02 ECE, según se detalla en el anexo que se adjunta a este informe / *This device **FULFILLS** the prescriptions with regard to the approval of rear end-outline marker lamp in application of Regulation No.7.02 ECE, as detailed in the annex to this report.*

Realizado/ Performed by:



JaeHong Jeong  
INGENIERO DE ENSAYOS  
TEST ENGINEER

V. B°./ Revised by:



Lluís Sans Gomis  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DEPARTMENT MANAGER

\* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.  
*THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE*

\* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.  
*THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN*

**ANEXO AL INFORME****ANNEX TO THE REPORT**

RELATIVO A LA HOMOLOGACIÓN DE LAS LUCES DE POSICIÓN DELANTERAS Y TRASERAS, DE LAS LUCES DE PARE Y DE LAS LUCES DE GÁLIBO PARA LOS VEHÍCULOS A MOTOR (CON EXCEPCIÓN DE MOTOCICLETAS) Y SUS REMOLQUES SEGÚN EL REGLAMENTO 7.02 ECE /  
*CONCERNING THE APPROVAL OF FRONT AND REAR POSITION LAMPS, STOP-LAMPS AND END-OUTLINE MARKER LAMPS FOR MOTOR VEHICLES (EXCEPT MOTORCYCLES) AND THEIR TRAILERS ACCORDING TO REGULATION 7.02 ECE*

Solicitante / *Applicant* : SORI CO., LTD  
1144, Bolli-ri, Okpo-Myeon, Dalseong-gun,  
Daegu, Korea

Marca comercial / *Trade mark* : SORI

Tipo / *Type* : SL-12R

Variantes / *Variants* : ---

Identificación de las muestras /  
*Sample identification* : KR14090022

Categoría de la fuente luminosa /  
*Light source category* : LED

Nº de fuentes luminosas /  
*No. of light source* : 4

Luz(\*) / *Lamp(\*)*:  
-Simple / *Single*  
-Simple "D" / *Single "D"*  
-Simple con más de una fuente luminosa / *Single lamp with more than one light source*  
-Luz interdependiente "Y" / *Interdependent lamp "Y"*

Módulo de fuente luminosa(\*) /  
*Light source module(\*)* : ~~SI~~-YES / NO-NO

Código específico de identificación del módulo de fuente luminosa /  
*Light source module specific identification code*: ---

(\*) Táchese lo que no proceda / *Strike out what does not apply*

\* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.  
*THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE*

\* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.  
*THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN*  
IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

**ESPECIFICACIONES GENERALES – MARCAJE / GENERAL SPECIFICATIONS - MARKING:**

Resistencia a las vibraciones / <i>Vibration endurance</i>	<b>CORRECTO / CORRECT</b>
Marcaje / <i>Marking</i>	<b>CORRECTO / CORRECT</b>

**MÓDULOS DE FUENTES LUMINOSAS / LIGHT SOURCE MODULES**

El diseño de los módulos de fuentes luminosas es tal que encajan únicamente en la designada y correcta posición, y sólo se pueden retirar mediante el uso de herramientas / <i>The design of the light source module(s) is such that they can be fitted in no other position than the designated and correct one and can only be removed with the use of tool(s).</i>	<b>NO APLICABLE / NOT APPLICABLE</b>
Módulos de fuentes luminosas no idénticos no son intercambiables en el interior del mismo cuerpo de la luz / <i>Non-identical light source modules, if any, are non-interchangeable within the same lamp housing.</i>	<b>NO APLICABLE / NOT APPLICABLE</b>
Resistencia a las manipulaciones / <i>Tamperproof</i>	<b>NO APLICABLE / NOT APPLICABLE</b>
Un módulo de fuentes luminosas deberá ser diseñado de manera que, independientemente del uso de las herramientas, no podrá ser mecánicamente intercambiado con ninguna fuente luminosa reemplazable homologada / <i>A light source module shall be so designed that regardless of the use of tool(s), not mechanically interchangeable with any replaceable approved light source.</i>	<b>NO APLICABLE / NOT APPLICABLE</b>

**FUENTE(S) LUMINOSA(S) REEMPLAZABLE(S) / REPLACEABLE LIGHT SOURCE(S)**

Fuente luminosa homologada según el Reglamento ECE No.37 y/o el Reglamento ECE No. 128/ <i>Light source approved according to Regulation ECE No. 37 and/or Regulation ECE No. 128</i>	<b>NO APLICABLE / NOT APPLICABLE</b>
El diseño del dispositivo permite la fijación de la fuente luminosa únicamente en su correcta posición / <i>The design of the device is such that the light source can be fixed in no other position but the correct one.</i>	<b>NO APLICABLE / NOT APPLICABLE</b>
El portalámparas cumple con las características dadas en la Publicación CEI 60061 / <i>The light source holder conforms to the characteristics given in IEC Publication 60061.</i>	<b>NO APLICABLE / NOT APPLICABLE</b>

**LUZ INTERDEPENDIENTE / INTERDEPENDENT LAMP**

Un sistema de lámpara interdependiente deberá cumplir los requisitos cuando todas las luces interdependientes están encendidas a la vez. / <i>An interdependent lamp system shall meet the requirements when all its interdependent lamps are opened together.</i>	<b>NO APLICABLE / NOT APPLICABLE</b>
--	--

\* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.  
*THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE*

\* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.  
*THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN*  
IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

**ESPECIFICACIONES COLORIMÉTRICAS / COLORIMETRIC SPECIFICATIONS**

Coordenadas cromáticas / <i>Chromatic co-ordinates</i> (eje de referencia / <i>reference axis</i> )		MUESTRA A / <i>SAMPLE A</i>	MUESTRA B / <i>SAMPLE B</i>
<b>x</b>		<b>0.7012</b>	<b>0.7008</b>
<b>y</b>	$y \leq 0.335$	<b>0.2987</b>	<b>0.2991</b>
	$y \geq 0.980-x$		
<b>z</b>		<b>0.0001</b>	<b>0.0001</b>

Resultado del ensayo / Test result: Las muestras ensayadas cumplen con las especificaciones colorimétricas en el interior del campo correspondiente a la parrilla de distribución luminosa definida en el Reglamento. Fuera de este campo, no se observan variaciones bruscas de color / *The samples tested fulfil with the colorimetric specifications within the field of the light distribution grid defined in the present Regulation. Outside this field no sharp variation of colour is observed.*

**ESPECIFICACIONES FOTOMÉTRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS**

	MUESTRA A <i>SAMPLE A</i>	MUESTRA B <i>SAMPLE B</i>
Eje de referencia / <i>Reference axis</i> $17 \text{ cd} \geq I(\text{cd}) \geq 4 \text{ cd}$	<b>CORRECTO / <i>CORRECT</i></b>	<b>CORRECTO / <i>CORRECT</i></b>
Intensidad luminosa en el campo angular especificado / <i>Luminous intensity in the angular field specified:</i> $17 \text{ cd} \geq I(\text{cd}) \geq 0.05 \text{ cd}$	<b>CORRECTO / <i>CORRECT</i></b>	<b>CORRECTO / <i>CORRECT</i></b>
H=+80°/-80°; V=± 15°		

\* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.  
*THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE*

\* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.  
*THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN*  
IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

PARRILLA DE DISTRIBUCIÓN LUMINOSA / LIGHT DISTRIBUTION GRID

1. Intensidades luminosas medidas después de un minuto de encendido / *Luminous intensities measured after one minute of operation.*

**MUESTRA A / SAMPLE A**

H V	20°	10°	5°	0°	5°	10°	20°
<b>max</b> <b>10°</b> <b>min</b>			17.0 <b>6.20 Cd</b> 0.8		17.0 <b>6.15 Cd</b> 0.8		
<b>max</b> <b>5°</b> <b>min</b>	17.0 <b>5.06 Cd</b> 0.4	17.0 <b>6.70 Cd</b> 0.8		17.0 <b>6.86 Cd</b> 2.8		17.0 <b>6.30 Cd</b> 0.8	17.0 <b>6.14 Cd</b> 0.4
<b>max</b> <b>0°</b> <b>min</b>		17.0 <b>6.57 Cd</b> 1.4	17.0 <b>6.37 Cd</b> 3.6	17.0 <b>6.58 Cd</b> 4.0	17.0 <b>6.15 Cd</b> 3.6	17.0 <b>6.33 Cd</b> 1.4	
<b>max</b> <b>5°</b> <b>min</b>	17.0 <b>5.32 Cd</b> 0.4	17.0 <b>6.45 Cd</b> 0.8		17.0 <b>6.89 Cd</b> 2.8		17.0 <b>6.09 Cd</b> 0.8	17.0 <b>6.24 Cd</b> 0.4
<b>max</b> <b>10°</b> <b>min</b>			17.0 <b>6.56 Cd</b> 0.8		17.0 <b>6.10 Cd</b> 0.8		

**MUESTRA B / SAMPLE B**

H V	20°	10°	5°	0°	5°	10°	20°
<b>max</b> <b>10°</b> <b>min</b>			17.0 <b>6.10 Cd</b> 0.8		17.0 <b>6.38 Cd</b> 0.8		
<b>max</b> <b>5°</b> <b>min</b>	17.0 <b>6.97 Cd</b> 0.4	17.0 <b>6.29 Cd</b> 0.8		17.0 <b>6.05 Cd</b> 2.8		17.0 <b>6.47 Cd</b> 0.8	17.0 <b>5.91 Cd</b> 0.4
<b>max</b> <b>0°</b> <b>min</b>		17.0 <b>6.16 Cd</b> 1.4	17.0 <b>6.38 Cd</b> 3.6	17.0 <b>6.11 Cd</b> 4.0	17.0 <b>6.42 Cd</b> 3.6	17.0 <b>6.29 Cd</b> 1.4	
<b>max</b> <b>5°</b> <b>min</b>	17.0 <b>6.36 Cd</b> 0.4	17.0 <b>6.47 Cd</b> 0.8		17.0 <b>6.14 Cd</b> 2.8		17.0 <b>6.29 Cd</b> 0.8	17.0 <b>5.91 Cd</b> 0.4
<b>max</b> <b>10°</b> <b>min</b>			17.0 <b>6.14 Cd</b> 0.8		17.0 <b>6.01 Cd</b> 0.8		

\* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.  
*THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE*

\* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.  
*THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN*  
IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610



2. Intensidades luminosas medidas después de 30 minutos de encendido / *Luminous intensities measured after 30 minutes of operation.*

**MUESTRA A / SAMPLE A**

H V	20°	10°	5°	0°	5°	10°	20°
<b>max 10° min</b>			17.0 <b>4.75 Cd</b> 0.8		17.0 <b>4.72 Cd</b> 0.8		
<b>max 5° min</b>	17.0 <b>3.88 Cd</b> 0.4	17.0 <b>5.14 Cd</b> 0.8		17.0 <b>5.26 Cd</b> 2.8		17.0 <b>4.84 Cd</b> 0.8	17.0 <b>4.71 Cd</b> 0.4
<b>max 0° min</b>		17.0 <b>5.04 Cd</b> 1.4	17.0 <b>4.89 Cd</b> 3.6	17.0 <b>5.05 Cd</b> 4.0	17.0 <b>4.72 Cd</b> 3.6	17.0 <b>4.86 Cd</b> 1.4	
<b>max 5° min</b>	17.0 <b>4.08 Cd</b> 0.4	17.0 <b>4.95 Cd</b> 0.8		17.0 <b>5.29 Cd</b> 2.8		17.0 <b>4.67 Cd</b> 0.8	17.0 <b>4.78 Cd</b> 0.4
<b>max 10° min</b>			17.0 <b>5.03 Cd</b> 0.8		17.0 <b>4.68 Cd</b> 0.8		


**MUESTRA B / SAMPLE B**

H V	20°	10°	5°	0°	5°	10°	20°
<b>max 10° min</b>			17.0 <b>4.96 Cd</b> 0.8		17.0 <b>5.19 Cd</b> 0.8		
<b>max 5° min</b>	17.0 <b>5.66 Cd</b> 0.4	17.0 <b>5.12 Cd</b> 0.8		17.0 <b>4.92 Cd</b> 2.8		17.0 <b>5.26 Cd</b> 0.8	17.0 <b>4.80 Cd</b> 0.4
<b>max 0° min</b>		17.0 <b>5.0 Cd</b> 1.4	17.0 <b>5.19 Cd</b> 3.6	17.0 <b>4.97 Cd</b> 4.0	17.0 <b>5.22 Cd</b> 3.6	17.0 <b>5.12 Cd</b> 1.4	
<b>max 5° min</b>	17.0 <b>5.17 Cd</b> 0.4	17.0 <b>5.26 Cd</b> 0.8		17.0 <b>4.99 Cd</b> 2.8		17.0 <b>5.11 Cd</b> 0.8	17.0 <b>4.80 Cd</b> 0.4
<b>max 10° min</b>			17.0 <b>4.99 Cd</b> 0.8		17.0 <b>4.89 Cd</b> 0.8		

\* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.  
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE

\* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.  
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN  
IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

**SUPERFICIE ILUMINANTE / ILLUMINATING SURFACE**



Límite superior / Upper boundary "U" (mm)	Límite inferior/ Down boundary "D" (mm)	Límite interior/ Inner boundary "I" (mm)	Límite exterior/ Outer boundary "O" (mm)
13	13	36	36

Lugar del ensayo / *Test place*: Chilgok (Korea)  
 Fecha del ensayo / *Test date*: 12/09/2014


JaeHong Jeong  
 INGENIERO DE ENSAYOS  
 TEST ENGINEER

\* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.  
 THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY TO THE TESTED SAMPLE  
 \* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.  
 THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN  
 IDIADA Automotive Technology, S.A. N.I.F. A43581610

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA /  
*TECHNICAL DOCUMENTATION*

First application date : September 12, 2014

### 1. Specification data

Type	SL-12R		
Trade mark	SORI		
Function	End-outline marker lamp		
Applicable Regulation (ECE)	ECE R7.02 Category RM1		
Emitted color	Red		
Rated voltage	24V		
Rated wattage	1.5W.		
Number and categories of light source	4 LEDs, not exchangeable light sources		
Location of marking	Rated Voltage & wattage	Marked on the Housing	
	Trade mark	Marked on the Lens	
	Approval Mark	<b>RM1 02</b>  <b>11690</b>	Marked on the Lens

### 2. Construction and material

Construction	Material	Remarks
Lens	Plastic (Thermoplastic resin)	Red Color
Housing	Plastic (Thermoplastic resin)	Reflective coating on the surface
Electrical wiring	Copper covered with insulation	----



3. Name and address of manufacturer: : SORI CO., LTD  
 #1144, Bolli-ri, Okpo-Myeon, Dalseong-gun,  
 Daegu, Korea

This information document consists of 2 pages



ALL DIMS IN mm

DO NOT SCALE



Circuit diagram

